

调温除湿机



产品概述：

调温除湿机是集制冷降温、除湿、加热、三合一的控温除湿设备；调温除湿机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上，结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品，它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的室内环境：该机组有多种型号可选择，目前广泛应用于实验室、车间、档案馆、博物馆、银行金库、生物制药、仓库、资料库、机房、手术室等各种对温度和湿度要求比较高的场所。

适用场景：计算机、电子车间、档案馆、资料室、通信机房、机电设备房、仪器仓库、博物馆、银行金库、税务局仓库、资料库等。

型号	调温	SM-06TF	SM-08TF	SM-10TF	SM-15TF	SM-20TF
除湿量	kg/h	6	8	10	15	20
制冷量	kw	5.16	7.6	11.8	15	23.6
电加热	kw	3	5	6	7	10
风量	m³/h	1650	1800	2200	3000	3800
机外静压	Pa	30	50	50	150	150
电源		220V-50Hz		220V/380V-50Hz		380V-50Hz
配电功率	kw	5.3	7.6	8.6	13	20
制冷剂	类型	R22	R22	R22	R22	R22
	充注量(g)	1800	2500	2600	4000	5200
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式			
	功率(kw)	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.1*4
	压缩机	类型	全封闭式			
	尺寸	长宽高mm	700*452*1534		797*517*1721	1177*517*1721
室外机	重量	kg	95	120	150	190
	风机	类型	低噪音轴流式			
	风量m³/h	2700	4400	6500	6500	6500*2
	功率(kw)	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4*2
尺寸	长宽高mm	857*445*616		638*685*765	738*738*765	788*788*936
	重量	kg	65	75	90	100

型号	调温	SM-25TF	SM-30TF	SM-40TF	SM-50TF	SM-60TF
除湿量	kg/h	25	30	40	50	60
制冷量	kw	26.5	32	40	52	62
电加热	kw	12	15	20	25	30
风量	m³/h	4000	4400	7000	10000	12000
机外静压	Pa	250	300	300	300	300
电源		380V-50Hz 三相五线制				
配电功率	kw	21	24	32	42	48
制冷剂	类型		R22或R407C			
	充注量kg	4*2	4.1*2	5.5*2	6*2	6*2
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式			
	功率(kw)	0.1*4	0.1*4	0.7	1.3	1.45
	压缩机	类型	全封闭式			
	功率(kw)	7.38	8.2	12.8	16	17
室外机	尺寸	长宽高mm	1177*517*1721		可定制	
	重量	kg	220	260	630	350
	风机	类型	低噪音轴流式			
	风量m³/h	2700	4400	6500	6500	6500
尺寸	功率(kw)	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4
	长宽高mm	788*788*936	888*858*1096	788*788*936	888*858*1096	
重量	kg	180	220	250	360	360

降温除湿机



产品概述：

降温除湿机是集制冷降温、除湿、二合一的控温除湿设备；降温除湿机组是本公司在吸收国内外众多最新设计成果的基础上，结合自身技术自行开发设计的又一品质优良产品，它主要适用于对空气温度及湿度品质要求较高的室内环境：该机组有多种型号可选择，目前广泛应用于实验室、车间、档案馆、博物馆、银行金库、生物制药、仓库、资料库、机房，手术室等各种对温度和湿度要求比较高的场所。

适用场景：计算机、电子车间、档案馆、资料室、通信机房、机电设备房、仪器仓库、博物馆、银行金库、税务局仓库、资料库等。

型号	降温	SM-06JF	SM-08JF	SM-10JF	SM-15JF	SM-20JF
除湿量	kg/h	6	8	10	15	20
制冷量	kw	5.16	7.6	11.8	15	23.6
风量	m³/h	1650	1800	2200	3000	3800
机外静压	Pa	30	50	50	150	150
电源		220V-50Hz	220V/380V-50Hz		380V-50Hz	
配电功率	kw	2	2.8	3	5	8
制冷剂	类型	R22	R22	R22	R22	R22
	充注量kg	0.8	1.3	1.8	2.6	4
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式			
	功率(kw)	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.1*4
压缩机	类型	全封闭式				
	功率(kw)	1.5	2.25	4	5	8
尺寸	长宽高mm	539*452*1574	807*485*1811		1190*485*1946	
	重量	95	120	150	190	218
室外机	风机	类型	低噪音轴流式			
	风量m³/h	2700	4400	6500	6500	6500*2
尺寸	功率(kw)	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4*2
	长宽高mm	857*445*616	638*685*745	738*738*765	788*835*925	
	重量	65	75	90	100	150

型号	降温	SM-25JF	SM-30JF	SM-40JF	SM-50JF	SM-60JF
除湿量	kg/h	25	30	40	50	60
制冷量	kw	26.5	32	40	52	62
风量	m³/h	4000	4400	7000	10000	12000
机外静压	Pa	250	300	300	300	300
电源		380V-50Hz	三相五线制			
配电功率	kw	9	10	14	18	20
制冷剂	类型	R22或R407C				
	充注量kg	6	4*2	6*2	6*2	6*2
室内机	风机	类型	外转子低噪音离心式			
	功率(kw)	0.18	0.2	0.2	0.3*2	0.3*2
压缩机	类型	全封闭式				
	功率(kw)	7.38	8.8	12.8	16	17
尺寸	长宽高mm	1177*517*1721			可定制	
	重量	220	260	630	350	380
室外机	风机	类型	低噪音轴流式			
	风量m³/h	2700	4400	6500	6500	6500
尺寸	功率(kw)	0.13	0.3	0.4	0.4	0.4
	长宽高mm	788*788*936	888*858*1096	788*788*936	888*858*1096	
	重量	180	220	250	360	360