



工业除湿机



智能触摸屏控制面板



蒸发器&冷凝器



涡轮离心风机

产品特点：

- 预留 485 可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮，移动方便
- 外接软管连续排水可选
- 微电脑自动控制，全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 低温自动除霜

适用场景：别墅、地下室、酒店、高档写字楼、大型商超、仓库、人防工程等。

型号	SM-192E	SM-200E	SM-240E	SM-300E	SM-380E
每日除湿量	192L/D	200L/D	240L/D	300L/D	380L/D
每小时除湿量	8KG/H	8.3KG/H	10KG/H	12.5KG/H	15.8KG/H
适用面积	280-300㎡	300-350㎡	400-450㎡	450-500㎡	600-800㎡
适用体积	750-900m³	900-1050m³	1200-1350m³	1350-1500m³	1800-2400m³
电源(可选)	380V-50Hz (220V-50Hz) 可选				380V-50Hz
最大功率	3200W	3600W	4900W	5500W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%				
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R410A/R22				
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	615*470*1590mm		783*470*1590mm		1008*470*1645mm
重量	103kg	105kg	115kg	118kg	150kg

型号	SM-480E	SM-25KE	SM-30KE	SM-40KE	SM-50KE	SM-60KE
每日除湿量	480L/D	600L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	25KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000㎡	1000-1100㎡	1100-1400㎡	1200-1500㎡	1500-1800㎡	2000-2200㎡
适用体积	2400-3000m³	3000-3300m³	3300-4200m³	3600-4500m³	4500-5400m³	5000-6000m³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	10KW	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%					
适用温度	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃	5-38℃
制冷剂	R410A/R22					
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1208*470*1685mm		1208*470*1760mm		1380*645*1915mm	
重量	195kg	195kg	231kg	355kg	365kg	380kg