


## 升温烘干除湿机



型号	SM-6FH	SM-8FH	SM-10FH	SM-15FH	SM-20FH	SM-30FH
每日除湿量	158L/D	192L/D	240L/D	380L/D	480L/D	720L/D
每小时除湿量	6KG/H	8KG/H	10KG/H	15.8KG/H	20KG/H	30KG/H
电加热	3kw	6kw	6kw	12kw	16kw	16kw
最大功率	5.2kw	9.2kw	11kw	18kw	21kw	25kw
电源	220V-50Hz	220V/380-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
适用面积	根据不同烘干产品选用					
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度	±3%					
适用温度	5-65°C (可定制)					
制冷剂	R410A/R22					
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	480*408*925	615*470*1590	783*470*1590	1008*470*1645	1208*470*1685	1208*470*1760
重量	60kg	112kg	122kg	132kg	202kg	238kg

### 产品特点：

- 可根据不同产品的工艺要求,选择最佳干燥温湿度。
- 彻底解决了其它干燥方式存在的干耗时间长。
- 温度高、能耗大等诸多问题。
- 采用高效离心风机,噪音低等特点,物料干燥均匀快速。
- 干燥过程中物料不变形、不开裂、不变色、不变质、不氧化、干燥彻底。
- 更有效地保护干燥物的色、香、味、型和有效成分操作方便。

适用场景:木材药材加工、食品茶叶烘干、烟草烘干等。

