

除湿加湿一体机



数据机房



实验室



档案室

产品特点：

- 预留485可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮，移动方便
- 水箱/外接软管连续排水可选
- 微电脑自动控制，全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 除湿加湿可达到自动恒湿

适用场景：计算机、电子车间、档案馆、资料室、通信机房、机电设备房、仪器仓库、博物馆、银行金库、税务局仓库、资料库等。

湿膜型

型号	SM-3S	SM-7S	SM-10S	SM-15S	SM-20S
除湿量	90L/D	168L/D	240L/D	360L/D	480L/D
加湿量	3KG/H	7KG/H	12KG/H	15KG/H	20KG/H
最大功率	1.5kw	2.1kw	4kw	6kw	8kw
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
除湿功率	1kw	1.5kw	3.2kw	5kw	6.5kw
加湿功率	200W	300W	400W	600W	800W
适用面积	20-30㎡	50-80㎡	80-200㎡	120-300㎡	300-400㎡
风量	1000m³/h	2000m³/h	2500m³/h	3600m³/h	4000m³/h
制冷剂	R410A/R22				
加湿方式	湿膜加湿				
进水方式	连接水管自动补水				
净重	102kg	117kg	179kg	211kg	225kg
尺寸(长*宽*高)	559*552*1609mm		774*600*1965mm	986*661*1943mm	1186*661*1943mm
RS485远程接口	可定制				

电极型

型号	SM-3J	SM-7J	SM-10J	SM-15J	SM-20J
除湿量	90L/D	168L/D	240L/D	360L/D	480L/D
加湿量	2KG/H	3KG/H	5KG/H	13KG/H	15KG/H
最大功率	2kw	2.8kw	4kw	11kw	13kw
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
除湿功率	1kw	1.5kw	3.2kw	5kw	6.5kw
加湿功率	1.65KW	2.4KW	4KW	10.5KW	12KW
适用面积	20-30㎡	50-80㎡	80-200㎡	120-300㎡	300-400㎡
风量	1000m³/h	2000m³/h	2500m³/h	3600m³/h	4000m³/h
制冷剂	R410A/R22				
加湿方式	电极加湿				
进水方式	连接水管自动补水				
净重	90kg	100kg	158kg	185kg	210kg
尺寸(长*宽*高)	539*452*1609mm		782*593*1965mm	980*590*2050mm	1180*590*2050mm
RS485远程接口	可定制				