


■ 耐高温除湿机



铸造车间



高温工作环境



钢厂高温车间

产品特点：

- 预留485可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮, 移动方便
- 耐高温工艺特殊处理, 铜管散热增加300%
- 微电脑自动控制, 全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 全钣金材质使用更长久

适用场景：锅炉房、高温瑜伽、桑拿中心、酒店餐饮、食品加工等。

型号	SM-06HR	SM-8HR	SM-10HR	SM-15HR
每日除湿量	158L/D	192L/D	240L/D	380L/D
每小时除湿量	6KG/H	8KG/H	10KG/H	15.8KG/H
适用面积	200-260㎡	280-300㎡	400-450㎡	600-800㎡
适用体积	600-840m³	750-900m³	1200-1350m³	1800-2400m³
电源(可选)	220V-50Hz	380V-50Hz (220V-50Hz) 可选		380V-50Hz
最大功率	2600W	3200W	4900W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精度	±3%			
适用温度	30-55 °C(可定制)			
制冷剂	R410A/R22/R134a			
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	480*408*925mm	615*470*1590mm	783*470*1590mm	1008*470*1645mm
重量	58kg	110kg	120kg	130kg

型号	SM-20HR	SM-30HR	SM-40HR	SM-50HR	SM-60HR
每日除湿量	480L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000㎡	1100-1400㎡	1200-1500㎡	1500-1800㎡	2000-2200㎡
适用体积	2400-3000m³	3300-4200m³	3600-4500m³	4500-5400m³	5000-6000m³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精度	±3%				
适用温度	30-55 °C(可定制)				
制冷剂	R410A/R22/R134a				
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1208*470*1685mm	1208*470*1760mm	1380*645*1915mm		
重量	200kg	236kg	360kg	370kg	385kg